

CONFORT ANIMAL

Revêtements Caoutchouc

Equin



K16

Tapis pour boxes, couchages et couloirs d'écurie

Un bon confort de base pour des zones à faibles sollicitations.

- Pour les ferrures sans pointes, ni crampons de préférence.
- Amélioration du grip.
- Isolation thermique.
- Protège les sabots et les articulations.
- Moins de bruit et moins d'exposition à la poussière.
- Contribue à une amélioration du climat dans l'écurie.
- Moindre coût grâce à la réduction du volume de litière.
- Convient pour la circulation des véhicules *.

Caractéristiques



Surface sup. :
martelé



Profil inférieur :
rainures

Matériel :
caoutchouc recyclé en structure &
caoutchouc neuf en surface

** Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars.
(Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)*

www.agriestelevage.fr

 **AGRIEST**
ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com



Qu'est-ce qui caractérise ce tapis ?

Une surface renforcée ou non dont le profil supérieur est composé d'un pelliculage de caoutchouc neuf résistant à tous types d'équidés quelles que soient leurs ferrures.

Particulièrement agréable et doux pour la peau, ce tapis est composé d'un mélange de caoutchouc extraordinaire pour une qualité idéale. L'enfoncement maîtrisé du sabot garantit la restitution du confort et améliore l'adhérence.

La robustesse et la souplesse sont conservées dans le temps, et l'entretien, lui, est réduit au minimum.

Merci d'observer les prescriptions BELMONDO lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Données Techniques

Epaisseur	Dimensions	Puzzle	Poids
16 mm	1 m x 1 m	sur les 4 côtés	env. 20 kg



Pour capturer des liquides (urine), une petite quantité de litière absorbante est toujours nécessaire dans le box.



Nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

Options

• Vis à frapper :

10 x 80 avec rondelle curve.
(réf 217892)



• Tôle inox en Z :

Ep 2mm - Long 2m.
(réf 217561)



• VITA Top :

Bande de protection en terminaison visuelle le long des murs (dimensions 5x5,5x200 cm).



• Dimensions spéciales sont généralement disponibles sur demande.

Tous les produits BELMONDO® peuvent être combinés avec les autres et sont adaptés pour les boxes ainsi que des stabulations libres.